



šírka medzi parcelami 10,00

MO 6,50 / 30 (C3)

### komunikácia

<b>K</b> 50 mm	asfaltový betón AC 11 O; PMB 45/80-75; I; STN EN 13108-1
<b>P1</b> 70 mm	asfaltový betón AC 22 P; CA 35/50; I; STN EN 13108-1
<b>P2</b> 200 mm	cementom stmelená zmes CBGM C <sub>5/6</sub> 22; STN 73 6124-1
<b>O</b> 180 mm	štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) G <sub>c</sub> ; STN 73 6126
<b>spolu 500 mm</b>	

### chodník

<b>DL</b> 60 mm	betónové dlažobné tvarovky STN EN 1338 - 200/200 mm, farba sivá
<b>L</b> 40 mm	drevené kamenivo 2/4 STN EN 13242
<b>P</b> 120 mm	cementom stmelená zmes CBGM C <sub>5/6</sub> 22; STN 73 6124-1
<b>O</b> 150 mm	štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) G <sub>c</sub> ; STN 73 6126
<b>spolu 370 mm</b>	

K - krycia vrstva

DL - dlažba

L - ložná vrstva

P - podkladná vrstva

O - ochranná vrstva